



QR0002

STEP 4

ハンドル・カギを選ぶ

ハンドルとカギの種類を  
お選びください。

⇒P.64へ

カギの開け閉めが断然便利！  
スマートコントロールキー

顔認証キー



※アルミドアは2024年10月発売予定 ※電池式は設定無

ポケットキー



ピタットキー



(電源2方式)

AC100V式

電池式



※顔認証キーは設定無

シンプルな機能の  
手動錠



ディンプルキー



STEP 5

納まりを選ぶ

既設ドアの納まりに合わせて  
額縁サイズを決めてください。  
また、下枠をきれいに仕上げる  
オプションをご用意しています。

外額縁



※135・100・80、50・21は  
上・たてサイズの組合せが可能です。  
※D50 高断熱ドアは80B(厚見込)・  
80K(薄見込)をご用意しています。

内額縁

アルミ額縁



ラフォレスタ



※100・40は  
上・たてサイズの  
組合せが可能です。  
※D50 高断熱ドアに  
25の設定は  
ありません。

下枠納まり用オプション


下枠段差緩和材  
(ゴム製)



下枠化粧カバー  
(ステンレス製)



下枠幅木



※既設枠のサイズや納まりによって選択できる  
額縁に制限がある場合があります。

STEP 6

オプションを選ぶ

機能や意匠性がアップする  
オプションをご用意しています。

子扉

通風子扉 採光付子扉 無採光子扉



ポスト付子扉

ポスト受カゴ  
(ポスト付子扉用)



○：設定あり ×：設定なし

	通風子扉	採光付子扉	無採光子扉	ポスト付子扉
D50 高断熱ドア	×	○	○	×
D30 断熱ドア	○	○	○	○
アルミドア	×	○	×	×

袖FIX枠(中棧付)用  
オプション



袖飾り格子

ポスト付枠

ポスト受カゴ

